MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

EKOLOGICZNY CZYNNIK CHŁODNICZY R410A

Eco·lution

High Performance Air-Conditioning

...klimatyzacja dla koneserów...

sterownik dotykowy

Cennik 2014 / 2015

Informacje ogólne

„Dzięki zaawansowanym technologiom gwarantujemy wysoką efektywność energetyczną i niezawodność naszych urządzeń oraz poszanowanie dla środowiska naturalnego.

Wszystkie materiały i surowce użyte do produkcji są zgodne z ekologicznymi wymogami Unii Europejskiej. Surowce zostały skontrolowane i/lub posiadają odpowiednie certyfikaty.

Proces produkcji podlega generalnym dyrektywom Unii Europejskiej oraz odpowiada etycznym i moralnym standardom rynku pracy, bez względu na miejsce posadowienia fabryki MHI.

MHI deklaruje klasę energetyczną A urządzeń, jako standard, jeden z najwyższych poziomów energooszczędności w branży, wysokie współczynniki EER / COP oraz wskaźniki SEER / SCOP "

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Elektronika SA Gdynia jest Importerem bezpośrednim oraz Autoryzowanym Przedstawicielem na rynku polskim w zakresie urządzeń oraz systemów klimatyzacyjnych Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.;

Ponieważ Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. preferuje politykę ciągłego rozwoju, Producent oraz Importer zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Ogólne warunki sprzedaży podano w oddzielnym dokumencie OWS dostępnym na stronie internetowej www.elektronika-sa.com.pl

Materiały techniczne, katalogi, foldery, zdjęcia urządzeń oraz systemów klimatyzacyjnych MHI dostępne są na stronie internetowej przedstawiciela www.mhi.info.pl

---

Sezonowe klasy efektywności energetycznej dla klimatyzatorów o wydajności poniżej 12kW oraz klasy efektywności energetycznej dla urządzeń powyżej 12kW - prezentowane są w szóstej kolumnie cennika.

Wartości wskaźników sezonowej efektywności energetycznej SEER i SCOP - dostępne na stronie internetowej producenta: www.mhi.co.jp oraz przedstawiciela: www.mhi.info.pl jak również w polskich i angielskich wersjach językowych katalogów serii RAC i PAC.

Ceny netto EURO (EUR), loco magazyny Elektronika S.A.

Ceny przeliczane na PLN wg kursu sprzedaży dewiz PEKAO S.A. z dnia sprzedaży.

Cennik obowiązuje od 28 lipca 2014 roku.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen bez powiadamiania.

Wszystkie poprzednie cenniki tracą ważność.

Warunki prezentacji danych (ISO-T1)
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27^{0}CDB, 19^{0}CWB, temperatura zewnętrzna 35^{0}CDB. Ogrzewanie: temperatura wewnętrzna 20^{0}CDB, temperatura zewnętrzna 7^{0}CDB, 6^{0}CWB.

Spis treści

Informacje ogólne 2
Spis treści 3
Klimatyzatory RAC- Split, klimatyzatory ścienne ON/OFF * 4
Klimatyzatory RAC- Split, klimatyzatory ścienne inwerter Premium seria ZJ-S * 4
Klimatyzatory RAC-Split, klimatyzatory ścienne inwerter Diamond seria ZJX-S* 4
Klimatyzatory RAC- Split, klimatyzatory ścienne inwerter Standard 5
Klimatyzatory RAC- Split, klimatyzatory ścienne inwerter Premium 5
Klimatyzatory RAC- Split, klimatyzatory ścienne inwerter Diamond 6
Klimatyzatory RAC- Split, klimatyzatory kasetonowe 600x600 inwerter 7
Klimatyzatory RAC- Split, klimatyzatory kanałowe inwerter 8
Klimatyzatory RAC- Split, klimatyzatory przypodłogowe inwerter 8
Klimatyzatory RAC - Multi-Split inwerter- Jednostki zewnętrzne 9
Klimatyzatory RAC - Multi-Split inwerter- Jednostki wewnętrzne 10
Klimatyzatory PAC- Split inwerter- klimatyzatory podstropowe (FDEN) 12
Klimatyzatory PAC- Split inwerter- klimatyzatory kasetonowe (FDT) 15
Klimatyzatory PAC- Split inwerter- klimatyzatory kanałowe (średni spręż, FDUM) 19
Klimatyzatory PAC- Split inwerter- klimatyzatory kanałowe (duży spręż , FDU) 22
Klimatyzatory PAC- Split inwerter- klimatyzatory podłogowe (FDF) 25
Klimatyzatory PAC- międzystropowe wymienniki regeneracyjne (SAF) 27
Klimatyzatory PAC- V Multi- jednostki zewnętrzne inwerter 28
Klimatyzatory PAC- V Multi- jednostki wewnętrzne 29
Pompy ciepła powietrze-woda 32
Kontakt 33

**Dostępne do wyczerpania stanów magazynowych*

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

Klimatyzatory RAC- Split, klimatyzatory ścienne ON/OFF *

Zasilanie	Model	Opis	Qc [kW]	Qg [kW]	Klasa en.	[EUR]
Klimatyzatory ścienne ON / OFF (chłodzenie i grzanie)						
230V/1/50Hz	**SRK56HE-S1**	jednostka wewnętrzna + pilot	5,10	5,80	(A / A)	485
	SRC56HE-S1	jednostka zewnętrzna				730
	zakres pracy: chł. 15°C÷43°C, grz. -10°C÷21°C; instalacja: 25/15/15m; śr. rur: 1/4 / ½					**1 215**

**Dostępne do wyczerpania stanów magazynowych*

Klimatyzatory RAC- Split, klimatyzatory ścienne inwerter Premium seria ZJ-S *

Zasilanie	Model	Opis	Qc [kW]	Qg [kW]	Klasa en.	[EUR]
Klimatyzatory ścienne INWERTER Premium (chłodzenie i grzanie)						
230V/1/50Hz	**SRK25ZJ-S**	jednostka wewnętrzna + pilot	2,5(1,0÷2,9)	3,2(1,2÷4,2)	A++ / A+	365
	SRC25ZJ-S	jednostka zewnętrzna				550
	zakres pracy: chł. -15°C÷46°C, grz. -15°C÷21°C; instalacja: 15/10/10m; śr. rur: 1/4 / 3/8					**915**
	SRK50ZJ-S	jednostka wewnętrzna + pilot	5,0(1,6÷5,5)	5,8(1,6÷6,6)	A++ / A+	500
	SRC50ZJ-S	jednostka zewnętrzna				915
	zakres pracy: chł. -15°C÷46°C, grz. -15°C÷21°C; instalacja: 25/15/15m; śr. rur: 1/4 / ½					**1 415**

**Dostępne do wyczerpania stanów magazynowych*

Klimatyzatory RAC-Split, klimatyzatory ścienne inwerter Diamond seria ZJX-S*

Zasilanie	Model	Opis	Qc [kW]	Qg [kW]	Klasa en.	[EUR]
Klimatyzatory ścienne INWERTER Diamond (chłodzenie i grzanie)						
230V/1/50Hz	**SRK20ZJX-S**	jednostka wewnętrzna + pilot	2,0(0,9÷3,1)	2,5(0,9÷4,3)	A++ / A+	440
	SRC20ZJX-S	jednostka zewnętrzna				670
	zakres pracy: chł. -15°C÷46°C, grz. -15°C÷21°C; instalacja: 15/10/10m; śr. rur: 1/4 / 3/8					**1 110**
	SRK25ZJX-S	jednostka wewnętrzna + pilot	2,5(0,9÷3,2)	3,1(0,9÷4,7)	A++ / A+	485
	SRC25ZJX-S	jednostka zewnętrzna				745
	zakres pracy: chł. -15°C÷46°C, grz. -15°C÷21°C; instalacja: 15/10/10m; śr. rur: 1/4 / 3/8					**1 230**

**Dostępne do wyczerpania stanów magazynowych*

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

Klimatyzatory RAC- Split, klimatyzatory ścienne inwerter Standard

Zasilanie	Model	Opis	Qc [kW]	Qg [kW]	Klasa en.	[EUR]
Klimatyzatory ścienne INWERTER Standard (chłodzenie i grzanie)						
230V/1/50Hz	**SRK25ZMP-S**	jednostka wewnętrzna + pilot	2,5(0,9÷2,8)	2,8(0,8÷3,9)	A / A	325
	SRC25ZMP-S	jednostka zewnętrzna				490
	zakres pracy: chł.-15°C÷46°C, grz. -15°C÷24°C; instalacja: 15/10/10m; śr. rur: 1/4 / 3/8					**815**
	SRK35ZMP-S	jednostka wewnętrzna + pilot	3,2(0,9÷3,5)	3,6(0,9÷4,3)	A++ / A+	360
	SRC35ZMP-S	jednostka zewnętrzna				535
	zakres pracy: chł. -15°C÷46°C, grz. -15°C÷24°C; instalacja: 15/10/10m; śr. rur: 1/4 / 3/8					**895**
	SRK45ZMP-S	jednostka wewnętrzna + pilot	4,5(0,9÷4,8)	5,0(0,8÷5,8)	A / A	425
	SRC45ZMP-S	jednostka zewnętrzna				770
	zakres pracy: chł. -15°C÷46°C, grz. -15°C÷24°C; instalacja: 25/15/15m; śr. rur: 1/4 / ½					**1 195**

Klimatyzatory RAC- Split, klimatyzatory ścienne inwerter Premium

Zasilanie	Model	Opis	Qc [kW]	Qg [kW]	Klasa en.	[EUR]
Klimatyzatory ścienne INWERTER Premium (chłodzenie i grzanie)						
230V/1/50Hz	**SRK20ZM-S**	jednostka wewnętrzna + pilot	2,0(1,0÷2,7)	2,7(1,2÷3,9)	A++ / A+	350
	SRC20ZM-S	jednostka zewnętrzna				535
	zakres pracy: chł. -15°C÷46°C, grz. -15°C÷24°C; instalacja: 15/10/10m; śr. rur: 1/4 / 3/8					**885**
	SRK25ZM-S	jednostka wewnętrzna + pilot	2,5(1,0÷2,9)	3,2(1,2÷4,2)	A++ / A+	385
	SRC25ZM-S	jednostka zewnętrzna				580
	zakres pracy: chł. -15°C÷46°C, grz. -15°C÷24°C; instalacja: 15/10/10m; śr. rur: 1/4 / 3/8					**965**
	SRK35ZM-S	jednostka wewnętrzna + pilot	3,5(1,0÷3,8)	4,0(1,3÷4,8)	A++ / A+	450
	SRC35ZM-S	jednostka zewnętrzna				675
	zakres pracy: chł. -15°C÷46°C, grz. -15°C÷24°C; instalacja: 15/10/10m; śr. rur: 1/4 / 3/8					**1 125**
	SRK50ZM-S	jednostka wewnętrzna + pilot	5,0(1,6÷5,5)	5,8(1,6÷6,6)	A++ / A+	535
	SRC50ZM-S	jednostka zewnętrzna				970
	zakres pracy: chł. -15°C÷46°C, grz. -15°C÷24°C; instalacja: 25/15/15m; śr. rur: 1/4 / ½					**1 505**
Akcesoria do klimatyzatorów ściennych INWERTER Premium						
RC-E5		*sterownik przewodowy*				95
RC-EX1A		*sterownik przewodowy dotykowy*				190
SC-BIKN-E		interfejs dla RC-E5, RC-EX1A				125
SC-ADNA-E		*adapter SUPERLINK*				125
MH-RC-WIFI-1		*Interfejs Wi-Fi (konieczny SC-BIKN-E)*				285
IS-IR-WIFI-1		*Interfejs Wi-Fi (bez SC-BIKN-E)*				215

Klimatyzatory RAC- Split, klimatyzatory ścienne inwerter Diamond

Zasilanie	Model	Opis	Qc [kW]	Qg [kW]	Klasa en.	[EUR]
Klimatyzatory ścienne INWERTER Diamond (chłodzenie i grzanie)						
230V/1/50Hz	**SRK20ZMX-S**	jednostka wewnętrzna + pilot	2,0(0,9÷3,1)	2,5(0,9÷4,3)	A++ / A+	465
	SRC20ZMX-S	jednostka zewnętrzna				705
	zakres pracy: chł. -15°C÷46°C, grz. -15°C÷24°C; instalacja: 15/10/10m; śr. rur: 1/4 / 3/8					**1 170**
	SRK25ZMX-S	jednostka wewnętrzna + pilot	2,5(0,9÷3,2)	3,1(0,9÷4,7)	A++ / A+	515
	SRC25ZMX-S	jednostka zewnętrzna				785
	zakres pracy: chł. -15°C÷46°C, grz. -15°C÷24°C; instalacja: 15/10/10m; śr. rur: 1/4 / 3/8					**1 300**
	SRK35ZMX-S	jednostka wewnętrzna + pilot	3,5(0,9÷4,1)	4,3(0,9÷5,1)	A++ / A+	605
	SRC35ZMX-S	jednostka zewnętrzna				900
	zakres pracy: chł. -15°C÷46°C, grz. -15°C÷24°C; instalacja: 15/10/10m; śr. rur: 1/4 / 3/8					**1 505**
	SRK50ZMX-S	jednostka wewnętrzna + pilot	5,0(1,1÷5,8)	6,0(0,6÷7,7)	A++ / A++	715
	SRC50ZMX-S	jednostka zewnętrzna				1 255
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -15°C÷24°C; instalacja: 30/20/20m; śr. rur: 1/4 / ½					**1 970**
	SRK60ZMX-S	jednostka wewnętrzna + pilot	6,0(1,1÷6,8)	6,8(0,6÷8,2)	A+ / A+	805
	SRC60ZMX-S	jednostka zewnętrzna				1 370
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -15°C÷24°C; instalacja: 30/20/20m; śr. rur: 1/4 / ½					**2 175**
	SRK63ZM-S	jednostka wewnętrzna + pilot	6,3(2,1÷7,1)	7,1(1,7÷9,5)	A++ / A+	720
	SRC63ZM-S	jednostka zewnętrzna				1 210
	zakres pracy: chł. -15°C÷46°C, grz. -15°C÷24°C; instalacja: 30/20/20m; śr. rur: 1/4 / 5/8					**1 930**
	SRK71ZM-S	jednostka wewnętrzna + pilot	7,1(2,1÷8,0)	8,0(1,6÷10,0)	A+ / A+	935
	SRC71ZM-S	jednostka zewnętrzna				1 520
	zakres pracy: chł. -15°C÷46°C, grz. -15°C÷24°C; instalacja: 30/20/20m; śr. rur: 1/4 / 5/8					**2 455**
	SRK80ZM-S	jednostka wewnętrzna + pilot	8,0(2,1÷8,5)	9,0(1,7÷10,5)	A+ / A	1 105
	SRC80ZM-S	jednostka zewnętrzna				1 795
	zakres pracy: chł. -15°C÷46°C, grz. -15°C÷24°C; instalacja: 30/20/20m; śr. rur: 1/4 / 5/8					**2 900**

Akcesoria do klimatyzatorów ściennych INWERTER Diamond		
RC-E5	*sterownik przewodowy*	95
RC-EX1A	*sterownik przewodowy dotykowy*	190
SC-BIKN-E	*interfejs dla RC-E5*, RC-EX1A	125
SC-ADNA-E	*adapter SUPERLINK*	125
MH-RC-WIFI-1	*Interfejs Wi-Fi (konieczny SC-BIKN-E)*	285
IS-IR-WIFI-1	*Interfejs Wi-Fi (bez SC-BIKN-E)*	215

Klimatyzatory RAC- Split, klimatyzatory kasetonowe 600x600 inwerter

Zasilanie	Model	Opis	Qc [kW]	Qg [kW]	Klasa en.	[EUR]
Klimatyzatory kasetonowe 600x600 INWERTER (chłodzenie i grzanie)						
230V/1/50Hz	**FDTC25VF**	jednostka wewnętrzna	2,5(0,9÷3,2)	3,4(0,9÷4,7)	A+ / A	765
	SRC25ZMX-S	jednostka zewnętrzna				785
	TC-PSA-25W-E	panel dekoracyjny				165
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷46°C, grz. -15°C÷21°C; instalacja: 15/10/10m; śr. rur: 1/4 / 3/8					**1 810**
	FDTC35VF	jednostka wewnętrzna	3,6(0,9÷4,1)	4,2(0,9÷5,1)	A++ / A+	790
	SRC35ZMX-S	jednostka zewnętrzna				900
	TC-PSA-25W-E	panel dekoracyjny				165
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷46°C, grz. -15°C÷21°C; instalacja: 15/10/10m; śr. rur: 1/4 / 3/8					**1 950**
	FDTC40VF	jednostka wewnętrzna	4,0(1,1÷4,7)	4,5(0,6÷5,4)	A++ / A	805
	SRC40ZMX-S	jednostka zewnętrzna				1 160
	TC-PSA-25W-E	panel dekoracyjny				165
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -15°C÷21°C; instalacja: 30/20/20m; śr. rur: 1/4 / ½					**2 225**
	FDTC50VF	jednostka wewnętrzna	5,0(1,1÷5,6)	5,4(0,6÷6,3)	A+ / A	910
	SRC50ZMX-S	jednostka zewnętrzna				1 255
	TC-PSA-25W-E	panel dekoracyjny				165
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -15°C÷21°C; instalacja: 30/20/20m; śr. rur: 1/4 / ½					**2 425**
	FDTC60VF	jednostka wewnętrzna	5,6(1,1÷6,3)	6,7(0,6÷6,7)	A+ / A	1 015
	SRC60ZMX-S	jednostka zewnętrzna				1 370
	TC-PSA-25W-E	panel dekoracyjny				165
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -15°C÷21°C; instalacja: 30/20/20m; śr. rur: 1/4 / ½					**2 645**

Akcesoria do klimatyzatorów kasetonowych INWERTER		
RC-EX1A	*sterownik przewodowy dotykowy*	190
RCN-TC-24W-ER	*sterownik bezprzewodowy (pilot)*	160
TC-OAS-E	*połączenie elastyczne (doprowadzenie powietrza świeżego)*	70
TC-OAD-E	*przyłącze kanałowe (doprowadzenie powietrza świeżego)*	75
SC-ADNA-E	*adapter SUPERLINK*	125
MH-RC-WIFI-1	*Interfejs Wi-Fi*	285

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

Klimatyzatory RAC- Split, klimatyzatory kanałowe inwerter

Zasilanie	Model	Opis	Qc [kW]	Qg [kW]	Klasa en.	[EUR]
Klimatyzatory kanałowe INWERTER (chłodzenie i grzanie)						
230V/1/50Hz	**SRR25ZJ-S**	jednostka wewnętrzna + pilot	2,5(0,9÷3,2)	3,4(0,9÷4,7)	A++ / A	690
	SRC25ZMX-S	jednostka zewnętrzna				785
	zakres pracy: chł. -15°C÷46°C, grz. -15°C÷21°C; instalacja: 15/10/10m; śr. rur: 1/4 / 3/8					**1 475**
	SRR35ZJ-S	jednostka wewnętrzna + pilot	3,5(0,9÷4,1)	4,2(0,9÷5,1)	A++ / A+	830
	SRC35ZMX-S	jednostka zewnętrzna				900
	zakres pracy: chł. -15°C÷46°C, grz. -15°C÷21°C; instalacja: 15/10/10m; śr. rur: 1/4 / 3/8					**1 730**
Akcesoria do klimatyzatorów kanałowych INWERTER						
RC-E5		*sterownik przewodowy*				95
RC-EX1A		*sterownik przewodowy dotykowy*				190
SC-BIKN-E		*interfejs dla RC-E5*, RC-EX1A				125
SC-ADNA-E		*adapter SUPERLINK*				125
MH-RC-WIFI-1		*Interfejs Wi-Fi (konieczny SC-BIKN-E)*				285

Klimatyzatory RAC- Split, klimatyzatory przypodłogowe inwerter

Zasilanie	Model	Opis	Qc [kW]	Qg [kW]	Klasa en.	[EUR]
Klimatyzatory przypodłogowe INWERTER (chłodzenie i grzanie)						
230V/1/50Hz	**SRF25ZJ(M)X-S**	jednostka wewnętrzna + pilot	2,5(0,9÷3,2)	3,4(0,9÷4,7)	A++ / A	565
	SRC25ZMX-S	jednostka zewnętrzna				785
	zakres pracy: chł. -15°C÷46°C, grz. -15°C÷21°C; instalacja: 15/10/10m; śr. rur: 1/4 / 3/8					**1 350**
	SRF35ZJ(M)X-S	jednostka wewnętrzna + pilot	3,5(0,9÷4,1)	4,5(0,9÷5,1)	A++ / A+	615
	SRC35ZMX-S	jednostka zewnętrzna				900
	zakres pracy: chł. -15°C÷46°C, grz. -15°C÷21°C; instalacja: 15/10/10m; śr. rur: 1/4 / 3/8					**1 515**
	SRF50ZJ(M)X-S	jednostka wewnętrzna + pilot	5,0(1,1÷5,2)	6,0(0,6÷6,9)	A+ / A+	625
	SRC50ZMX-S	jednostka zewnętrzna				1 255
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -15°C÷21°C; instalacja: 30/20/20m; śr. rur: 1/4 / ½					**1 880**
Akcesoria do klimatyzatorów przypodłogowych INWERTER						
RC-E5		*sterownik przewodowy*				95
RC-EX1A		*sterownik przewodowy dotykowy*				190
SC-BIKN-E		*interfejs dla RC-E5*, RC-EX1A				125
SC-ADNA-E		*adapter SUPERLINK*				125
MH-RC-WIFI-1		*Interfejs Wi-Fi (konieczny SC-BIKN-E)*				285

Klimatyzatory RAC - Multi-Split inwerter- Jednostki zewnętrzne

Zasilanie	Model	Opis	Qc [kW]	Qg [kW]	Klasa en.	[EUR]
Jednostki zewnętrzne						
230V/1/50Hz	**SCM40ZJ-S**	jednostka zewnętrzna (2 wewn.)	4,0(1,8÷5,9)	4,5(1,4÷6,9)	A+ / A+	1 250
	SCM45ZJ-S	jednostka zewnętrzna (2 wewn.)	4,5(1,8÷6,4)	5,6(1,4÷7,4)	A+ / A+	1 360
	SCM50ZJ-S	jednostka zewnętrzna (3 wewn.)	5,0(1,8÷7,1)	6,0(1,4÷7,5)	A++ / A	1 745
	SCM60ZJ-S	jednostka zewnętrzna (3 wewn.)	6,0(1,8÷7,5)	6,8(1,5÷7,8)	A++ / A+	1 865
	SCM71ZJ-S1	jednostka zewnętrzna (4 wewn.)	7,1(1,8÷8,8)	8,6(1,5÷9,4)	A++ / A	2 315
	SCM80ZJ-S1	jednostka zewnętrzna (4 wewn.)	8,0(1,8÷9,2)	9,3(1,5÷9,8)	A++ / A	2 750
	SCM100ZJ- S1	jednostka zewnętrzna (5 wewn.)	10,0(1,8÷12,0)	12,0(1,5 ÷13,5)	A / A+	3 795
	SCM125ZJ- S1	jednostka zewnętrzna (6 wewn.)	12,5(1,8÷14,0)	13,5(1,5 ÷14,0)	-/- (A / A)	4 045
zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -15°C÷24°C						

Klimatyzatory RAC - Multi-Split inwerter- Jednostki wewnętrzne

Zasilanie	Model	Opis	Qc [kW]	Qg [kW]	[EUR]
Jednostki wewnętrzne ścienne					
230V/1/50Hz	**SRK20ZM-S**	jednostka wewnętrzna + pilot	2,0	3,0	350
	SRK25ZM-S	jednostka wewnętrzna + pilot	2,5	3,4	385
	SRK35ZM-S	jednostka wewnętrzna + pilot	3,5	4,5	450
	SRK50ZM-S	jednostka wewnętrzna + pilot	5,0	5,8	535
	SRK25ZJX-S*	jednostka wewnętrzna + pilot	2,0	3,0	465
	SRK35ZJX-S*	jednostka wewnętrzna + pilot	3,5	4,5	575
	SRK20ZMX-S	jednostka wewnętrzna + pilot	2,0	3,0	465
	SRK25ZMX-S	jednostka wewnętrzna + pilot	2,5	3,4	515
	SRK35ZMX-S	jednostka wewnętrzna + pilot	3,5	4,5	605
	SRK50ZMX-S	jednostka wewnętrzna + pilot	5,0	5,8	715
	SRK60ZMX-S	jednostka wewnętrzna + pilot	6,0	6,8	805
	SRK71ZM-S	jednostka wewnętrzna + pilot	7,1	8,0	935

**Dostępne do wyczerpania stanów magazynowych*

Zasilanie	Model	Opis	Qc [kW]	Qg [kW]	[EUR]
Jednostki wewnętrzne kasetonowe					
230V/1/50Hz	**FDTC25VF**	jednostka wewnętrzna	2,5	3,4	765
	TC-PSA-25W-E	panel dekoracyjny			165
	RC-E5	sterownik przewodowy			95
					1 025
	FDTC35VF	jednostka wewnętrzna	3,5	4,5	790
	TC-PSA-25W-E	panel dekoracyjny			165
	RC-E5	sterownik przewodowy			95
					1 050
	FDTC50VF	jednostka wewnętrzna	5,0	5,8	910
	TC-PSA-25W-E	panel dekoracyjny			165
	RC-E5	sterownik przewodowy			95
					1 170
	FDTC60VF	jednostka wewnętrzna	6,0	6,8	1 015
	TC-PSA-25W-E	panel dekoracyjny			165
	RC-E5	sterownik przewodowy			95
					1 275

Zasilanie	Model	Opis	Qc [kW]	Qg [kW]	[EUR]
Jednostki wewnętrzne kanałowe					
230V/1/ 50Hz	**SRR25ZJ-S**	jednostka wewnętrzna + pilot	2,5	3,4	690
	SRR35ZJ-S	jednostka wewnętrzna + pilot	3,5	4,5	830
	SRR50ZJ-S	jednostka wewnętrzna + pilot	5,0	5,8	870
	SRR60ZJ-S	jednostka wewnętrzna + pilot	6,0	6,8	995
	FDUM50VF	jednostka wewnętrzna (bez sterownika)	5,0	5,8	920

Zasilanie	Model	Opis	Qc [kW]	Qg [kW]	[EUR]
Jednostki wewnętrzne przypodłogowe					
230V/1/ 50Hz	**SRF25ZJ(M)X-S**	jednostka wewnętrzna + pilot	2,5	3,4	565
	SRF35ZJ(M)X-S	jednostka wewnętrzna + pilot	3,5	4,5	615
	SRF50ZJ(M)X-S	jednostka wewnętrzna + pilot	5,0	5,8	625

Zasilanie	Model	Opis	Qc [kW]	Qg [kW]	[EUR]
Jednostki wewnętrzne podstropowe					
230V/1/50Hz	**FDEN50VF**	jednostka wewnętrzna (bez sterownika)	5,0	5,8	925

Akcesoria do klimatyzatorów multisplit		
RC-E5	*sterownik przewodowy*	95
RC-EX1A	*sterownik przewodowy dotykowy*	190
SC-BIKN-E	*interfejs dla RC-E5*, RC-EX1A *(dla SRK, SRR, SRF)*	125
SC-ADNA-E	*adapter SUPERLINK*	125
MH-RC-WIFI-1	*Interfejs Wi-Fi (dla SRK, SRR, SRF konieczny SC-BIKN-E)*	285
IS-IR-WIFI-1	*Interfejs Wi-Fi (dla SRK, bez SC-BIKN-E)*	215

Klimatyzatory PAC- Split inwerter- klimatyzatory podstropowe (FDEN)

Zasilanie	Model	Opis	Qc [kW]	Qg [kW]	Klasa en.	[EUR]
		Klimatyzatory podstropowe INWERTER (chłodzenie i grzanie)				
230V/1/50Hz	**FDEN40VF**	jednostka wewnętrzna	4,0(1,1÷4,7)	4,5(0,6÷5,4)	A++ / A	830
	SRC40ZMX-S	jednostka zewnętrzna Hyper				1 160
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -15°C÷20°C; instalacja: 30/20/20m; śr. rur: 1/4 / ½					**2 085**
	FDEN50VF	jednostka wewnętrzna	5,0(1,1÷5,6)	5,4(0,6÷6,3)	A+ / A	925
	SRC50ZMX-S	jednostka zewnętrzna Hyper				1 255
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -15°C÷20°C; instalacja: 30/20/20m; śr. rur: 1/4 / ½					**2 275**
	FDEN60VF	jednostka wewnętrzna	5,6(1,1÷6,3)	6,7(0,6÷7,1)	A+ / A	1 030
	SRC60ZMX-S	jednostka zewnętrzna Hyper				1 370
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -15°C÷20°C; instalacja: 30/20/20m; śr. rur: 1/4 / ½					**2 495**
	FDEN71VF1	jednostka wewnętrzna	7,1(3,2÷8,0)	8,0(3,6÷9,0)	B / A	1 135
	FDC71VNX	jednostka zewnętrzna Hyper				1 905
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 50/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**3 135**
	FDEN71VF1	jednostka wewnętrzna	7,1(1,4÷7,1)	7,1(1,0÷7,1)	A+ / A+	1 135
	FDC71VNP	jednostka zewnętrzna Standard				1 605
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷46°C, grz. -15°C÷20°C; instalacja: 30/20/20m; śr. rur: 1/4 / ½					**2 835**
	FDEN100VF1	jednostka wewnętrzna	9,0(1,9÷9,0)	9,0(1,5÷9,0)	A++ / A+	1 330
	FDC90VNP	jednostka zewnętrzna Standard				2 050
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷46°C, grz. -15°C÷20°C; instalacja: 30/20/20m; śr. rur: 1/4 / 5/8					**3 475**
	FDEN100VF1	jednostka wewnętrzna	10,0(4,0÷11,2)	11,2(4,0÷12,5)	A / A	1 330
	FDC100VN	jednostka zewnętrzna Micro				2 315
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 50/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**3 740**
	FDEN100VF1	jednostka wewnętrzna	10,0(4,0÷11,2)	11,2(4,0÷12,5)	A / A	1 330
	FDC100VS	jednostka zewnętrzna Micro				2 315
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 50/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**3 740**
	FDEN100VF1	jednostka wewnętrzna	10,0(4,0÷11,2)	11,2(4,0÷12,5)	A / A	1 330
	FDC100VNX	jednostka zewnętrzna Hyper				2 715
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 100/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**4 140**

Zasilanie	Model	Opis	Qc [kW]	Qg [kW]	Klasa en.	[EUR]
Klimatyzatory podstropowe INWERTER (chłodzenie i grzanie)						
400V/3/50Hz	**FDEN100VF1**	jednostka wewnętrzna	10,0(4,0÷11,2)	11,2(4,0÷16,0)	A / A	1 330
	FDC100VSX	jednostka zewnętrzna Hyper				2 945
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 100/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**4 370**
230V/1/50Hz	**FDEN125VF**	jednostka wewnętrzna	12,5(5,0÷14,0)	14,0(4,0÷16,0)	- / - (C / B)	1 415
	FDC125VN	jednostka zewnętrzna Micro				2 725
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 50/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**4 235**
400V/3/50Hz	**FDEN125VF**	jednostka wewnętrzna	12,5(5,0÷14,0)	14,0(4,0÷16,0)	- / - (C / B)	1 415
	FDC125VS	jednostka zewnętrzna Micro				2 725
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 50/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**4 235**
230V/1/50Hz	**FDEN125VF**	jednostka wewnętrzna	12,5(5,0÷14,0)	14,0(4,0÷17,0)	- / - (A / A)	1 415
	FDC125VNX	jednostka zewnętrzna Hyper				3 180
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 100/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**4 690**
400V/3/50Hz	**FDEN125VF**	jednostka wewnętrzna	12,5(5,0÷14,0)	14,0(4,0÷18,0)	- / - (A / A)	1 415
	FDC125VSX	jednostka zewnętrzna Hyper				3 455
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 100/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**4 965**
230V/1/50Hz	**FDEN140VF**	jednostka wewnętrzna	14,0(5,0÷14,5)	16,0(4,0÷16,5)	- / - (E / C)	1 515
	FDC140VN	jednostka zewnętrzna Micro				3 135
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 50/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**4 745**
400V/3/50Hz	**FDEN140VF**	jednostka wewnętrzna	14,0(5,0÷14,5)	16,0(4,0÷16,5)	- / - (E / C)	1 515
	FDC140VS	jednostka zewnętrzna Micro				3 135
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 50/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**4 745**
230V/1/50Hz	**FDEN140VF**	jednostka wewnętrzna	14,0(5,0÷16,0)	16,0(4,0÷18,0)	- / - (C / B)	1 515
	FDC140VNX	jednostka zewnętrzna Hyper				3 665
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 100/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**5 275**

Zasilanie	Model	Opis	Qc [kW]	Qg [kW]	Klasa en.	[EUR]
Klimatyzatory podstropowe INWERTER (chłodzenie i grzanie)						
400V/3/50Hz	**FDEN140VF**	jednostka wewnętrzna	14,0(5,0÷16,0)	16,0(4,0÷20,0)	- / - (C / B)	1 515
	FDC140VSX	jednostka zewnętrzna Hyper				3 965
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 100/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**5 575**
Akcesoria do klimatyzatorów podstropowych						
RCN-E1R		*Pilot*				95
RC-EX1A		*sterownik przewodowy dotykowy*				190
RCH-E3		*sterownik przewodowy (hotelowy)*				150
SC-ADNA-E		*adapter SUPERLINK*				125
MH-RC-WIFI-1		*Interfejs Wi-Fi*				285

Klimatyzatory PAC- Split inwerter- klimatyzatory kasetonowe (FDT)

Zasilanie	Model	Opis	Qc [kW]	Qg [kW]	Klasa en.	[EUR]
Klimatyzatory kasetonowe INWERTER (chłodzenie i grzanie)						
230V/1/50Hz	**FDT40VF**	jednostka wewnętrzna	4,0(1,1÷4,7)	4,5(0,6÷5,4)	A++ / A+	845
	SRC40ZMX-S	jednostka zewnętrzna Hyper				1 160
	T-PSA-3BW-E	panel dekoracyjny				235
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -15°C÷20°C; instalacja: 30/20/20m; śr. rur: 1/4 / ½					**2 335**
	FDT50VF	jednostka wewnętrzna	5,0(1,1÷5,6)	5,4(0,6÷6,3)	A++ / A+	960
	SRC50ZMX-S	jednostka zewnętrzna Hyper				1 255
	T-PSA-3BW-E	panel dekoracyjny				235
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -15°C÷20°C; instalacja: 30/20/20m; śr. rur: 1/4 / ½					**2 545**
	FDT60VF	jednostka wewnętrzna	5,6(1,1÷6,3)	6,7(0,6÷7,1)	A++ / A	1 085
	SRC60ZMX-S	jednostka zewnętrzna Hyper				1 370
	T-PSA-3BW-E	panel dekoracyjny				235
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -15°C÷20°C; instalacja: 30/20/20m; śr. rur: 1/4 / ½					**2 785**
	FDT71VF1	jednostka wewnętrzna	7,1(3,2÷8,0)	8,0(3,6÷9,0)	A+ / A+	1 195
	FDC71VNX	jednostka zewnętrzna Hyper				1 905
	T-PSA-3BW-E	panel dekoracyjny				235
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 50/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**3 430**
	FDT71VF1	jednostka wewnętrzna	7,1(1,4÷7,1)	7,1(1,0÷7,1)	A++ / A+	1 195
	FDC71VNP	jednostka zewnętrzna Standard				1 605
	T-PSA-3BW-E	panel dekoracyjny				235
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷46°C, grz. -15°C÷20°C; instalacja: 30/20/20m; śr. rur: 1/4 / ½					**3 130**
	FDT100VF1	jednostka wewnętrzna	9,0(1,9÷9,0)	9,0(1,5÷9,0)	A++ / A+	1 415
	FDC90VNP	jednostka zewnętrzna Standard				2 050
	T-PSA-3BW-E	panel dekoracyjny				235
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷46°C, grz. -15°C÷20°C; instalacja: 30/20/20m; śr. rur: 1/4 / 5/8					**3 795**
	FDT100VF1	jednostka wewnętrzna	10,0(4,0÷11,2)	11,2(4,0÷12,5)	A+ / A	1 415
	FDC100VN	jednostka zewnętrzna Micro				2 315
	T-PSA-3BW-E	panel dekoracyjny				235
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 50/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**4 060**

Zasilanie	Model	Opis	Qc [kW]	Qg [kW]	Klasa en.	[EUR]
Klimatyzatory kasetonowe INWERTER (chłodzenie i grzanie)						
400V/3/50Hz	**FDT100VF1**	jednostka wewnętrzna	10,0(4,0÷11,2)	11,2(4,0÷12,5)	A / A	1 415
	FDC100VS	jednostka zewnętrzna Micro				2 315
	T-PSA-3BW-E	panel dekoracyjny				235
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 50/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**4 060**
230V/1/50Hz	**FDT100VF1**	jednostka wewnętrzna	10,0(4,0÷11,2)	11,2(4,0÷12,5)	A+ / A	1 415
	FDC100VNX	jednostka zewnętrzna Hyper				2 715
	T-PSA-3BW-E	panel dekoracyjny				235
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 100/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**4 460**
400V/3/50Hz	**FDT100VF1**	jednostka wewnętrzna	10,0(4,0÷11,2)	11,2(4,0÷16,0)	A+ / A	1 415
	FDC100VSX	jednostka zewnętrzna Hyper				2 945
	T-PSA-3BW-E	panel dekoracyjny				235
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 100/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**4 690**
230V/1/50Hz	**FDT125VF**	jednostka wewnętrzna	12,5(5,0÷14,0)	14,0(4,0÷16,0)	- / - (B / A)	1 515
	FDC125VN	jednostka zewnętrzna Micro				2 725
	T-PSA-3BW-E	panel dekoracyjny				235
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 50/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**4 570**
400V/3/50Hz	**FDT125VF**	jednostka wewnętrzna	12,5(5,0÷14,0)	14,0(4,0÷16,0)	- / - (B / A)	1 515
	FDC125VS	jednostka zewnętrzna Micro				2 725
	T-PSA-3BW-E	panel dekoracyjny				235
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 50/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**4 570**

Zasilanie	Model	Opis	Qc [kW]	Qg [kW]	Klasa en.	[EUR]
Klimatyzatory kasetonowe INWERTER (chłodzenie i grzanie)						
230V/1/50Hz	**FDT125VF**	jednostka wewnętrzna	12,5(5,0÷14,0)	14,0(4,0÷17,0)	- / - (A / A)	1 515
	FDC125VNX	jednostka zewnętrzna Hyper				3 180
	T-PSA-3BW-E	panel dekoracyjny				235
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 100/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**5 025**
400V/3/50Hz	**FDT125VF**	jednostka wewnętrzna	12,5(5,0÷14,0)	14,0(4,0÷18,0)	- / - (A / A)	1 515
	FDC125VSX	jednostka zewnętrzna Hyper				3 455
	T-PSA-3BW-E	panel dekoracyjny				235
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 100/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**5 300**
230V/1/50Hz	**FDT140VF**	jednostka wewnętrzna	14,0(5,0÷14,5)	16,0(4,0÷16,5)	- / - (C / B)	1 660
	FDC140VN	jednostka zewnętrzna Micro				3 135
	T-PSA-3BW-E	panel dekoracyjny				235
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 50/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**5 125**
400V/3/50Hz	**FDT140VF**	jednostka wewnętrzna	14,0(5,0÷14,5)	16,0(4,0÷16,5)	- / - (C / B)	1 660
	FDC140VS	jednostka zewnętrzna Micro				3 135
	T-PSA-3BW-E	panel dekoracyjny				235
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 50/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**5 125**
230V/1/50Hz	**FDT140VF**	jednostka wewnętrzna	14,0(5,0÷16,0)	16,0(4,0÷18,0)	- / - (A / A)	1 660
	FDC140VNX	jednostka zewnętrzna Hyper				3 665
	T-PSA-3BW-E	panel dekoracyjny				235
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 100/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**5 655**

Zasilanie	Model	Opis	Qc [kW]	Qg [kW]	Klasa en.	[EUR]
Klimatyzatory kasetonowe INWERTER (chłodzenie i grzanie)						
400V/3/50Hz	**FDT140VF**	jednostka wewnętrzna	14,0(5,0÷16,0)	16,0(4,0÷20,0)	- / - (A / A)	1 660
	FDC140VSX	jednostka zewnętrzna Hyper				3 965
	T-PSA-3BW-E	panel dekoracyjny				235
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 100/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**5 955**
Akcesoria do klimatyzatorów kasetonowych						
RCN-T-36W-E	*pilot + odbiornik sygnału sterującego*					200
RC-EX1A	*sterownik przewodowy dotykowy*					190
RCH-E3	*sterownik przewodowy (hotelowy)*					150
SC-ADNA-E	*adapter SUPERLINK*					125
MH-RC-WIFI-1	*Interfejs Wi-Fi*					285

.

Klimatyzatory PAC- Split inwerter- klimatyzatory kanałowe (średni spręż, FDUM)

Zasilanie	Model	Opis	Qc [kW]	Qg [kW]	Klasa en.	[EUR]
Klimatyzatory kanałowe INWERTER (chłodzenie i grzanie)- średni spręż						
230V/1/50Hz	**FDUM40VF**	jednostka wewnętrzna	4,0(1,1÷4,7)	4,5(0,6÷5,4)	A++ / A	875
	SRC40ZMX-S	jednostka zewnętrzna Hyper				1 160
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -15°C÷20°C; instalacja: 30/20/20m; śr. rur: 1/4 / ½					**2 130**
	FDUM50VF	jednostka wewnętrzna	5,0(1,1÷5,6)	5,4(0,6÷6,3)	A+ / A+	925
	SRC50ZMX-S	jednostka zewnętrzna Hyper				1 255
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -15°C÷20°C; instalacja: 30/20/20m; śr. rur: 1/4 / ½					**2 275**
	FDUM60VF	jednostka wewnętrzna	5,6(1,1÷6,3)	6,7(0,6÷7,1)	A++ / A+	1 030
	SRC60ZMX-S	jednostka zewnętrzna Hyper				1 370
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -15°C÷20°C; instalacja: 30/20/20m; śr. rur: 1/4 / ½					**2 495**
	FDUM71VF1	jednostka wewnętrzna	7,1(3,2÷8,0)	8,0(3,6÷9,0)	A / A	1 135
	FDC71VNX	jednostka zewnętrzna Hyper				1 905
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 50/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**3 135**
	FDUM71VF1	jednostka wewnętrzna	7,1(1,4÷7,1)	7,1(1,0÷7,1)	A+ / A+	1 135
	FDC71VNP	jednostka zewnętrzna Standard				1 605
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷46°C, grz. -15°C÷20°C; instalacja: 30/20/20m; śr. rur: 1/4 / ½					**2 835**
	FDUM100VF1	jednostka wewnętrzna	9,0(1,9÷9,0)	9,0(1,5÷9,0)	A++ / A+	1 330
	FDC90VNP	jednostka zewnętrzna Standard				2 050
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷46°C, grz. -15°C÷20°C; instalacja: 30/20/20m; śr. rur: 1/4 / 5/8					**3 475**
	FDUM100VF1	jednostka wewnętrzna	10,0(4,0÷11,2)	11,2(4,0÷12,5)	B / A	1 330
	FDC100VN	jednostka zewnętrzna Micro				2 315
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 50/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**3 740**
400V/3/50Hz	**FDUM100VF1**	jednostka wewnętrzna	10,0(4,0÷11,2)	11,2(4,0÷12,5)	B / A	1 330
	FDC100VS	jednostka zewnętrzna Micro				2 315
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 50/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**3 740**
230V/1/50Hz	**FDUM100VF1**	jednostka wewnętrzna	10,0(4,0÷11,2)	11,2(4,0÷12,5)	A / A+	1 330
	FDC100VNX	jednostka zewnętrzna Hyper				2 715
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 100/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**4 140**

Zasilanie	Model	Opis	Qc [kW]	Qg [kW]	Klasa en.	[EUR]
Klimatyzatory kanałowe INWERTER (chłodzenie i grzanie)- średni spręż						
400V/3/50Hz	**FDUM100VF1**	jednostka wewnętrzna	10,0(4,0÷11,2)	11,2(4,0÷16,0)	A / A+	1 330
	FDC100VSX	jednostka zewnętrzna Hyper				2 945
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 100/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**4 370**
230V/1/50Hz	**FDUM125VF**	jednostka wewnętrzna	12,5(5,0÷14,0)	14,0(4,0÷16,0)	- / - (A / A)	1 415
	FDC125VN	jednostka zewnętrzna Micro				2 725
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 50/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**4 235**
400V/3/50Hz	**FDUM125VF**	jednostka wewnętrzna	12,5(5,0÷14,0)	14,0(4,0÷16,0)	- / - (A / A)	1 415
	FDC125VS	jednostka zewnętrzna Micro				2 725
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 50/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**4 235**
230V/1/50Hz	**FDUM125VF**	jednostka wewnętrzna	12,5(5,0÷14,0)	14,0(4,0÷17,0)	- / - (A / A)	1 415
	FDC125VNX	jednostka zewnętrzna Hyper				3 180
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 100/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**4 690**
400V/3/50Hz	**FDUM125VF**	jednostka wewnętrzna	12,5(5,0÷14,0)	14,0(4,0÷18,0)	- / - (A / A)	1 415
	FDC125VSX	jednostka zewnętrzna Hyper				3 455
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 100/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**4 965**
230V/1/50Hz	**FDUM140VF**	jednostka wewnętrzna	14,0(5,0÷14,5)	16,0(4,0÷16,5)	- / - (C / B)	1 515
	FDC140VN	jednostka zewnętrzna Micro				3 135
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 50/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**4 745**
400V/3/50Hz	**FDUM140VF**	jednostka wewnętrzna	14,0(5,0÷14,5)	16,0(4,0÷16,5)	- / - (C / B)	1 515
	FDC140VS	jednostka zewnętrzna Micro				3 135
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 50/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**4 745**

Zasilanie	Model	Opis	Qc [kW]	Qg [kW]	Klasa en.	[EUR]
Klimatyzatory kanałowe INWERTER (chłodzenie i grzanie)- średni spręż						
230V/1/50Hz	**FDUM140VF**	jednostka wewnętrzna	14,0(5,0÷16,0)	16,0(4,0÷18,0)	- / - (A / A)	1 515
	FDC140VNX	jednostka zewnętrzna Hyper				3 665
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 100/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**5 275**
400V/3/50Hz	**FDUM140VF**	jednostka wewnętrzna	14,0(5,0÷16,0)	16,0(4,0÷20,0)	- / - (A / A)	1 515
	FDC140VSX	jednostka zewnętrzna Hyper				3 965
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 100/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**5 575**
Akcesoria do klimatyzatorów kanałowych						
RCN-KIT3-E	*pilot + odbiornik sygnału sterującego*					260
RCH-E3	*sterownik przewodowy (hotelowy)*					150
RC-EX1A	*sterownik przewodowy dotykowy*					190
SC-ADNA-E	*adapter SUPERLINK*					125
MH-RC-WIFI-1	*Interfejs Wi-Fi*					285
UM-FL1EF	*filtr powietrza do FDUM40, 50*					75
UM-FL2EF	*filtr powietrza do FDUM60, 71*					75
UM-FL3EF	*filtr powietrza do FDUM100, 125, 140*					75

Klimatyzatory PAC- Split inwerter- klimatyzatory kanałowe (duży spręż , FDU)

Zasilanie	Model	Opis	Qc [kW]	Qg [kW]	Klasa en.	[EUR]
Klimatyzatory kanałowe INWERTER (chłodzenie i grzanie)- wysoki spręż						
230V/1/50Hz	**FDU71VF1**	jednostka wewnętrzna	7,1(3,2÷8,0)	8,0(3,6÷9,0)	A / A	1 195
	FDC71VNX	jednostka zewnętrzna Hyper				1 905
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 50/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**3 195**
	FDU71VF1	jednostka wewnętrzna	7,1(1,4÷7,1)	7,1(1,0÷7,1)	A+ / A+	1 195
	FDC71VNP	jednostka zewnętrzna Standard				1 605
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷46°C, grz. -15°C÷20°C; instalacja: 30/20/20m; śr. rur: 1/4 / ½					**2 895**
	FDU100VF1	jednostka wewnętrzna	9,0(1,9÷9,0)	9,0(1,5÷9,0)	A++/A+	1 395
	FDC90VNP	jednostka zewnętrzna Standard				2 050
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷46°C, grz. -15°C÷20°C; instalacja: 30/20/20m; śr. rur: 1/4 / 5/8					**3 540**
	FDU100VF1	jednostka wewnętrzna	10,0(4,0÷11,2)	11,2(4,0÷12,5)	B / A	1 395
	FDC100VN	jednostka zewnętrzna Micro				2 315
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 50/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**3 805**
400V/3/50Hz	**FDU100VF1**	jednostka wewnętrzna	10,0(4,0÷11,2)	11,2(4,0÷12,5)	B / A	1 395
	FDC100VS	jednostka zewnętrzna Micro				2 315
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 50/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**3 805**
230V/1/50Hz	**FDU100VF1**	jednostka wewnętrzna	10,0(4,0÷11,2)	11,2(4,0÷12,5)	A / A+	1 395
	FDC100VNX	jednostka zewnętrzna Hyper				2 715
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 100/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**4 205**
400V/3/50Hz	**FDU100VF1**	jednostka wewnętrzna	10,0(4,0÷11,2)	11,2(4,0÷16,0)	A / A+	1 395
	FDC100VSX	jednostka zewnętrzna Hyper				2 945
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 100/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**4 435**
230V/1/50Hz	**FDU125VF**	jednostka wewnętrzna	12,5(5,0÷14,0)	14,0(4,0÷16,0)	- / - (A / A)	1 485
	FDC125VN	jednostka zewnętrzna Micro				2 725
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 50/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**4 305**

Zasilanie	Model	Opis	Qc [kW]	Qg [kW]	Klasa en.	[EUR]
Klimatyzatory kanałowe INWERTER (chłodzenie i grzanie)- wysoki spręż						
400V/3/50Hz	**FDU125VF**	jednostka wewnętrzna	12,5(5,0÷14,0)	14,0(4,0÷16,0)	- / - (A / A)	1 485
	FDC125VS	jednostka zewnętrzna Micro				2 725
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 50/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**4 305**
230V/1/50Hz	**FDU125VF**	jednostka wewnętrzna	12,5(5,0÷14,0)	14,0(4,0÷17,0)	- / - (A / A)	1 485
	FDC125VNX	jednostka zewnętrzna Hyper				3 180
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 100/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**4 760**
400V/3/50Hz	**FDU125VF**	jednostka wewnętrzna	12,5(5,0÷14,0)	14,0(4,0÷18,0)	- / - (A / A)	1 485
	FDC125VSX	jednostka zewnętrzna Hyper				3 455
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 100/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**5 035**
230V/1/50Hz	**FDU140VF**	jednostka wewnętrzna	14,0(5,0÷14,5)	16,0(4,0÷16,5)	- / - (C / B)	1 590
	FDC140VN	jednostka zewnętrzna Micro				3 135
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 50/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**4 820**
400V/3/50Hz	**FDU140VF**	jednostka wewnętrzna	14,0(5,0÷14,5)	16,0(4,0÷16,5)	- / - (C / B)	1 590
	FDC140VS	jednostka zewnętrzna Micro				3 135
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 50/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**4 820**
230V/1/50Hz	**FDU140VF**	jednostka wewnętrzna	14,0(5,0÷16,0)	16,0(4,0÷18,0)	- / - (A / A)	1 590
	FDC140VNX	jednostka zewnętrzna Hyper				3 665
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 100/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**5 350**
400V/3/50Hz	**FDU140VF**	jednostka wewnętrzna	14,0(5,0÷16,0)	16,0(4,0÷20,0)	- / - (A / A)	1 590
	FDC140VSX	jednostka zewnętrzna Hyper				3 965
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 100/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**5 650**

Zasilanie	Model	Opis	Qc [kW]	Qg [kW]	Klasa en.	[EUR]
Klimatyzatory kanałowe INWERTER (chłodzenie i grzanie)- wysoki spręż						
400V/3/50Hz	**FDU200VF**	jednostka wewnętrzna	20,0(7,0÷22,4)	22,4(7,6÷25,0)	- / - (B / A)	2 975
	FDC200VS	jednostka zewnętrzna Micro				5 275
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -15°C÷20°C; instalacja: 70/30/15m; śr. rur: 3/8 / 7/8					**8 345**
400V/3/50Hz	**FDU250VF**	jednostka wewnętrzna	25,0(10,0÷28,0)	28,0(9,5÷31,5)	- / - (E / C)	3 090
	FDC250VS	jednostka zewnętrzna Micro				5 695
	RC-E5	sterownik przewodowy				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -15°C÷20°C; instalacja: 70/30/15m; śr. rur: 1/2 / 7/8					**8 880**
Akcesoria do klimatyzatorów kanałowych						
RCN-KIT3-E	*pilot + odbiornik sygnału sterującego*					260
RCH-E3	*sterownik przewodowy (hotelowy)*					150
RC-EX1A	*sterownik przewodowy dotykowy*					190
MH-RC-WIFI-1	*Interfejs Wi-Fi*					285
U-FCRA	*regulator prędkości wentylatora FDU200, 250*					145
SC-ADNA-E	*adapter SUPERLINK*					125

Klimatyzatory PAC- Split inwerter- klimatyzatory podłogowe (FDF)

Zasilanie	Model	Opis	Qc [kW]	Qg [kW]	Klasa en.	[EUR]
Klimatyzatory stojące INWERTER (chłodzenie i grzanie)						
230V/1/50Hz	**FDF71VD1**	jednostka wewnętrzna	7,1(3,2÷8,0)	8,0(3,6÷9,0)	B / A	1 280
	FDC71VNX	jednostka zewnętrzna Hyper				1 905
	RC-E5	sterownik przewodowy[1]				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 50/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**3 280**
	FDF71VD1	jednostka wewnętrzna	7,1(1,4÷7,1)	7,1(1,0÷7,1)	A / A	1 280
	FDC71VNP	jednostka zewnętrzna Standard				1 605
	RC-E5	sterownik przewodowy[1]				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷46°C, grz. -15°C÷20°C; instalacja: 30/20/20m; śr. rur: 1/4 / ½					**2 980**
	FDF100VD1	jednostka wewnętrzna	9,0(1,9÷9,0)	9,0(1,5÷9,0)	A+ / A+	1 365
	FDC90VNP	jednostka zewnętrzna Standard				2 050
	RC-E5	sterownik przewodowy[1]				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷46°C, grz. -15°C÷20°C; instalacja: 30/20/20m; śr. rur: 1/4 / 5/8					**3 510**
	FDF100VD1	jednostka wewnętrzna	10,0(4,0÷11,2)	11,2(4,0÷12,5)	B / A	1 365
	FDC100VN	jednostka zewnętrzna Micro				2 315
	RC-E5	sterownik przewodowy[1]				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 50/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**3 775**
400V/3/50Hz	**FDF100VD1**	jednostka wewnętrzna	10,0(4,0÷11,2)	11,2(4,0÷12,5)	B / A	1 365
	FDC100VS	jednostka zewnętrzna Micro				2 315
	RC-E5	sterownik przewodowy[1]				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 50/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**3 775**
230V/1/50Hz	**FDF100VD1**	jednostka wewnętrzna	10,0(4,0÷11,2)	11,2(4,0÷12,5)	A / A	1 365
	FDC100VNX	jednostka zewnętrzna Hyper				2 715
	RC-E5	sterownik przewodowy[1]				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 100/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**4 175**
400V/3/50Hz	**FDF100VD1**	jednostka wewnętrzna	10,0(4,0÷11,2)	11,2(4,0÷16,0)	A / A	1 365
	FDC100VSX	jednostka zewnętrzna Hyper				2 945
	RC-E5	sterownik przewodowy[1]				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 100/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**4 405**
230V/1/50Hz	**FDF125VD**	jednostka wewnętrzna	12,5(5,0÷14,0)	14,0(4,0÷16,0)	- /- (C / C)	1 465
	FDC125VN	jednostka zewnętrzna Micro				2 725
	RC-E5	sterownik przewodowy[1]				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 50/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**4 285**

Zasilanie	Model	Opis	Qc [kW]	Qg [kW]	Klasa en.	[EUR]
Klimatyzatory stojące INWERTER (chłodzenie i grzanie)						
400V/3/50Hz	**FDF125VD**	jednostka wewnętrzna	12,5(5,0÷14,0)	14,0(4,0÷16,0)	- /- (C / C)	1 465
	FDC125VS	jednostka zewnętrzna Micro				2 725
	RC-E5	sterownik przewodowy[1]				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 50/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**4 285**
230V/1/50Hz	**FDF125VD**	jednostka wewnętrzna	12,5(5,0÷14,0)	14,0(4,0÷17,0)	- /- (A / A)	1 465
	FDC125VNX	jednostka zewnętrzna Hyper				3 180
	RC-E5	sterownik przewodowy[1]				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 100/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**4 740**
400V/3/50Hz	**FDF125VD**	jednostka wewnętrzna	12,5(5,0÷14,0)	14,0(4,0÷18,0)	- / - (A / A)	1 465
	FDC125VSX	jednostka zewnętrzna Hyper				3 455
	RC-E5	sterownik przewodowy[1]				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 100/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**5 015**
230V/1/50Hz	**FDF140VD**	jednostka wewnętrzna	14,0(5,0÷14,5)	16,0(4,0÷16,5)	- / - (D / D)	1 595
	FDC140VN	jednostka zewnętrzna Micro				3 135
	RC-E5	sterownik przewodowy[1]				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 50/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**4 825**
400V/3/50Hz	**FDF140VD**	jednostka wewnętrzna	14,0(5,0÷14,5)	16,0(4,0÷16,5)	- / - (D / D)	1 595
	FDC140VS	jednostka zewnętrzna Micro				3 135
	RC-E5	sterownik przewodowy[1]				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 50/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**4 825**
230V/1/50Hz	**FDF140VD**	jednostka wewnętrzna	14,0(5,0÷16,0)	16,0(4,0÷18,0)	- /- (B / B)	1 595
	FDC140VNX	jednostka zewnętrzna Hyper				3 665
	RC-E5	sterownik przewodowy[1]				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 100/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**5 355**
400V/3/50Hz	**FDF140VD**	jednostka wewnętrzna	14,0(5,0÷16,0)	16,0(4,0÷20,0)	- / - (B / B)	1 595
	FDC140VSX	jednostka zewnętrzna Hyper				3 965
	RC-E5	sterownik przewodowy[1]				95
	zakres pracy: chł. -15°C÷43°C, grz. -20°C÷20°C; instalacja: 100/30/15m; śr. rur: 3/8 / 5/8					**5 655**
Akcesoria do klimatyzatorów stojących						
RCND-KIT3-E	*pilot + odbiornik sygnału sterującego*					260
SC-ADNA-E	*adapter SUPERLINK*					125
MH-RC-WIFI-1	*Interfejs Wi-Fi*					285

[1] *sterownik przewodowy dostarczany w jednostce wewnętrznej*

Klimatyzatory PAC- międzystropowe wymienniki regeneracyjne (SAF)

Zasilanie	Model	Przepływ powietrza [m^3/h]	[EUR]
Międzystropowy wymiennik regeneracyjny			
230V/1/50Hz	**SAF150E6**	150	1 350
	SAF250E6	250	1 460
	SAF350E6	350	1 680
	SAF500E6	500	1 895
	SAF650E6	650	2 475
	SAF800E6	800	2 920
	SAF1000E6	1000	3 210

Klimatyzatory PAC- V Multi- jednostki zewnętrzne inwerter

Zasilanie	Model	Opis	Qc [kW]	Qg [kW]	[EUR]
V Multi - Multi-split INWERTER (chłodzenie i grzanie)					
230V/1/50Hz	**FDC71VNX**	jednostka zewnętrzna Hyper	7,1(3,2÷8,0)	8,0(3,6÷9,0)	1 905
	FDC100VN	jednostka zewnętrzna Micro	10,0(4,0÷11,2)	11,2(4,0÷12,5)	2 315
400V/3/50Hz	**FDC100VS**	jednostka zewnętrzna Micro	10,0(4,0÷11,2)	11,2(4,0÷12,5)	2 315
230V/1/50Hz	**FDC100VNX**	jednostka zewnętrzna Hyper	10,0(4,0÷11,2)	11,2(4,0÷12,5)	2 715
400V/3/50Hz	**FDC100VSX**	jednostka zewnętrzna Hyper	10,0(4,0÷11,2)	11,2(4,0÷16,0)	2 945
230V/1/50Hz	**FDC125VN**	jednostka zewnętrzna Micro	12,5(5,0÷14,0)	14,0(4,0÷16,0)	2 725
400V/3/50Hz	**FDC125VS**	jednostka zewnętrzna Micro	12,5(5,0÷14,0)	14,0(4,0÷16,0)	2 725
230V/1/50Hz	**FDC125VNX**	jednostka zewnętrzna Hyper	12,5(5,0÷14,0)	14,0(4,0÷17,0)	3 180
400V/3/50Hz	**FDC125VSX**	jednostka zewnętrzna Hyper	12,5(5,0÷14,0)	14,0(4,0÷18,0)	3 455
230V/1/50Hz	**FDC140VN**	jednostka zewnętrzna Micro	14,0(5,0÷14,5)	16,0(4,0÷16,5)	3 135
400V/3/50Hz	**FDC140VS**	jednostka zewnętrzna Micro	14,0(5,0÷14,5)	16,0(4,0÷16,5)	3 135
230V/1/50Hz	**FDC140VNX**	jednostka zewnętrzna Hyper	14,0(5,0÷16,0)	16,0(4,0÷18,0)	3 665
400V/3/50Hz	**FDC140VSX**	jednostka zewnętrzna Hyper	14,0(5,0÷16,0)	16,0(4,0÷20,0)	3 965
	FDC200VS	jednostka zewnętrzna Micro	20,0(7,0÷22,4)	22,4(7,6÷25,0)	5 275
	FDC250VS	jednostka zewnętrzna Micro	25,0(10,0÷28,0)	28,0(9,5÷31,5)	5 695

Klimatyzatory PAC- V Multi- jednostki wewnętrzne

Model	Opis	Qc [kW]	Qg [kW]	[EUR]
Jednostki wewnętrzne podstropowe (bez sterownika)				
FDEN40VF	jednostka wewnętrzna	4,0	4,50	830
FDEN50VF	jednostka wewnętrzna	5,0	5,40	925
FDEN60VF	jednostka wewnętrzna	5,6	6,70	1 030
FDEN71VF1	jednostka wewnętrzna	7,1	8,00	1 135
FDEN100VF1	jednostka wewnętrzna	10,0	11,20	1 330
FDEN125VF	jednostka wewnętrzna	12,5	14,00	1 415
Jednostki wewnętrzne kasetonowe (bez sterownika i panelu)				
FDT40VF	jednostka wewnętrzna	4,0	4,5	845
FDT50VF	jednostka wewnętrzna	5,0	5,4	960
FDT60VF	jednostka wewnętrzna	5,6	6,7	1085
FDT71VF1	jednostka wewnętrzna	7,1	8,0	1 195
FDT100VF1	jednostka wewnętrzna	10,0	11,2	1 415
FDT125VF	jednostka wewnętrzna	12,5	14,0	1 515
T-PSA-3BW-E	panel dekoracyjny	-	-	235
Jednostki wewnętrzne kasetonowe 600x600 (bez sterownika i panelu)				
FDTC40VF	jednostka wewnętrzna	4,0	4,5	805
FDTC50VF	jednostka wewnętrzna	5,0	5,4	910
FDTC60VF	jednostka wewnętrzna	5,6	6,7	1 015
TC-PSA-25W-E	panel dekoracyjny	-	-	165
Jednostki wewnętrzne kanałowe - średni spręż (bez sterownika)				
FDUM40VF	jednostka wewnętrzna	4,0	5,0	875
FDUM50VF	jednostka wewnętrzna	5,0	5,4	925
FDUM60VF	jednostka wewnętrzna	5,6	6,7	1 030
FDUM71VF1	jednostka wewnętrzna	7,1	8,0	1 135
FDUM100VF1	jednostka wewnętrzna	10,0	11,2	1 330
FDUM125VF	jednostka wewnętrzna	12,5	14,0	1 415

Model	Opis	Qc [kW]	Qg [kW]	[EUR]
Jednostki wewnętrzne stojące (ze sterownikiem)				
FDF71VD1	jednostka wewnętrzna	7,1	8,0	1 375
FDF100VD1	jednostka wewnętrzna	10,0	11,2	1 460
FDF125VD	jednostka wewnętrzna	12,5	14,0	1 560
Jednostki wewnętrzne ścienne (bez sterownika)				
SRK50ZMX-S	jednostka wewnętrzna	5,0	6,0	715
SRK60ZMX-S	jednostka wewnętrzna	6,0	6,8	805
SC-BIKN-E	*interfejs dla RC-E5*, RC-EX1A			125
Akcesoria do VMulti				
RC-E5	*Sterownik przewodowy*			95
RCH-E3	*Sterownik przewodowy (hotelowy)*			150
DIS-WA1	*Trójnik*			85
DIS-WB1	*Trójnik*			100
DIS-TA1	*Trójnik*			110
DIS-TB1	*Trójnik*			120
RCN-E1R	*pilot (FDEN)*			95
RCN-T-36W-E	*pilot (FDT)*			200
RCN-TC-24W-ER	*pilot (FDTC)*			160
RCN-KIT3-E	*Pilot (FDUM, FDF)*			260
RC-EX1	*sterownik przewodowy*			190
MH-RC-WIFI-1	*Interfejs Wi-Fi*			285
UM-FL1EF	*filtr powietrza do FDUM40, 50*			75
UM-FL2EF	*filtr powietrza do FDUM60, 71*			75
UM-FL3EF	*filtr powietrza do FDUM100, 125*			75
SC-ADNA-E	*adapter SUPERLINK*			125

V Multi - tabela kombinacji jednostek zewnętrznych i wewnętrznych

Jednostki zewnętrzne	Jednostki wewnętrzne	Trójniki
FDC71VNX	40 + 40	DIS-WA1G
FDC100VN(S) **FDC100VN(S)X**	50 + 50	
FDC125VN(S) **FDC125VN(S)X**	60 + 60	
	50 + 71*	
FDC140VN(S) **FDC140VN(S)X**	71 + 71	DIS-WA1G
	50 + 50 +50	DIS-TA1G
FDC200VS	100 + 100	DIS-WB1G
	71 + 125*	
	71 + 71 +71	DIS-TB1G
	50 + 50 +50 +50	DIS-WA1G x 2 DIS-WB1G x 1
FDC250VS	125 + 125	DIS-WB1G
	60 + 60 +125*	DIS-TB1G
	71 + 71 +100*	
	60 + 60 + 60 + 60	DIS-WA1G x 2 DIS-WB1G x 1

*) kombinacja tylko dla modeli FDT i FDEN.
Jednoczesna praca jednostek wewnętrznych.
Jednostek FDTC, FDUM, FDF i SRK nie można łączyć z innymi modelami jednostek wewnętrznych.

Pompy ciepła powietrze-woda

Zasilanie	Model	Opis	Qg [kW]	Qc [kW]	[EUR]
Pompy ciepła powietrze-woda					
230V/1/50Hz / 400V/3/50Hz	**HMA100V2**	jednostka wewnętrzna	8,0(3,0÷8,0)	7,1(2,0÷7,1)	4 805
	FDCW71VNX	jednostka zewnętrzna			2 205
	zakres pracy: grz. -20°C÷43°C, chł. 15°C÷43°C				**7 010**
	HMA100V2	jednostka wewnętrzna	9,0(3,5÷12,0)	8,0(3,0÷9,0)	4 805
	FDCW100VNX	jednostka zewnętrzna			2 580
	zakres pracy: grz. -20°C÷43°C, chł. 15°C÷43°C				**7 385**
	HMS140V2	jednostka wewnętrzna	16,5(5,8÷16,5)	-	3 295
	FDCW140VNX	jednostka zewnętrzna			4 315
	MT300	zbiornik 300l			1 410
	zakres pracy: grz. -20°C÷43°C, chł. 15°C÷43°C				**9 020**
Akcesoria do pomp ciepła					
HT 30		*zbiornik 30l (opcja dla FDCW140)*			365
MT 500		*zbiornik 500l (opcja dla FDCW140)*			1 860
CW-H-E		*grzałka tacy ociekowej*			70
MH-RG10		*czujnik temperatury*			135
VCC22		*zawór chłodzenie/grzanie*			420
ESV22		*zawór mieszający*			510
ACK22		*zestaw złączek do ESV22 i ACK22*			115

Warunki prezentacji danych
Chłodzenie: temperatura wody 12°C/7°C, temperatura zewnętrzna 35°CDB. Ogrzewanie: temperatura wody 40°C/45°C, temperatura zewnętrzna 7°C/6°C.

Kontakt

Gdynia

ul. Hutnicza 3
81-212 Gdynia
tel. 58 66 33 300
fax 58 66 30 140
gdynia@elektronika-sa.com.pl

Katowice

ul. Ks. Bednorza 2a-6
40-384 Katowice
tel. 32 609 87 00
fax 32 609 87 01
katowice@elektronika-sa.com.pl

Łódź

ul. Senatorska 31
93-192 Łódź
tel. 42 689 26 66
fax 42 689 26 62
lodz@elektronika-sa.com.pl

Poznań

ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań
tel. 61 639 76 00
fax 61 650 36 44
poznan@elektronika-sa.com.pl

Szczecin

ul. Bagienna 38c
70-772 Szczecin
tel. 91 431 34 34
fax 91 431 34 30
szczecin@elektronika-sa.com.pl

Tarnów

ul. Przemysłowa 27 a
33-100 Tarnów
tel. 14 6 277 377
fax 14 6 277 440
tarnow@elektronika-sa.com.pl

Warszawa

ul. Puławska 538
02-884 Warszawa
tel. 22 644 18 81
fax 22 644 26 13
warszawa@elektronika-sa.com.pl

Wrocław

ul. Gajowicka 121
53-407 Wrocław
tel. 71 338 00 10
fax 71 338 00 23
wroclaw@elektronika-sa.com.pl

www.elektronika-sa.com.pl
www.mhi.info.pl